

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

GSR Mx2Drive;
GSR 10.8 V-EC, 10.8 V-EC HX, 10.8-LI, 10.8-2-LI, 10.8 V-EC TE;
GSR 14.4-2-LI, 14.4 V-EC, 14.4 V-LI;
GSR 18-2-LI, 18 V-EC, 18 V-EC, 18 V-LI, 18 V-EC FC2,
18 V-EC TE, 18 VE-2-LI, 18 VE-2-LI;
GSR 36 VE-2-LI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Максимальная производительность в карманном формате


- ▶ Максимальная мощность: инновационный 2-скоростной редуктор обеспечивает переключение передач без прерывания выключателем и достижение мощного крутящего момента 10 Н•м
- ▶ Высокая скорость и точность благодаря оптимальному передаточному числу редуктора: быстрое заворачивание на 2-й скорости (0 – 580 об/мин), равномерное и точное заворачивание заподлицо на 1-й скорости (150 об/мин)
- ▶ Сверхкомпактность: очень короткая длина корпуса (всего 158 мм) и малый вес (всего 0,5 кг) – легко размещается в любом кармане

Дополнительные преимущества

- ▶ Универсальный держатель бит 1/4" фиксирует любые стандартные сверла и насадки для шурупов



Технические данные	
Код для заказа	0 601 9A2 ...
Напряжение аккумулятора	3,6 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	10 / 5 Н•м
Макс. Ø шурупов	5 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	5 мм
Вес с аккумулятором	0,5 кг
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А•ч (2 607 336 242)	×
Быстрозарядное устройство AL 1115 CV (2 607 225 514)	×
Кейс	×
Петля на руку	×





Аккумуляторная дрель-шуруповерт 10,8 В

GSR 10,8 V-EC Professional

Еще надежнее

- ▶ Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю EC с системой электронной защиты двигателя (EMP)
- ▶ Увеличение срока службы: заворачивание до 1000 шурупов (4 x 40 мм) на всего одной зарядке аккумулятора (2,5 А•ч)
- ▶ Оптимальное соотношение веса и мощности с крутящим моментом до 18 Н•м (заворачивание в мягкий материал) для эффективного заворачивания шурупов до 7 мм при длине корпуса всего 163 мм и весе 0,9 кг

Технические данные	... подробнее см. на с. 102	
Код для заказа	0 601 9D4 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	20 / 18 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм	
Вес с аккумулятором	0,9 кг	
Комплект поставки	... 002	
1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных зажима	x	
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2608438124)	x	
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	x	
Исполнение Solo	x	
Картонная упаковка (L-BOXX-ready)	x	




Аккумуляторная дрель-шуруповерт 10,8 В

GSR 10,8 V-EC HX Professional

Еще надежнее

- ▶ Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю EC с системой электронной защиты двигателя (EMP)
- ▶ Увеличение срока службы: заворачивание до 1000 шурупов (4 x 40 мм) на всего одной зарядке аккумулятора (2,5 А•ч)
- ▶ Оптимальное соотношение веса и мощности с крутящим моментом до 18 Н•м (заворачивание в мягкий материал) для эффективного заворачивания шурупов до 7 мм при длине корпуса всего 135 мм и весе 0,7 кг

Технические данные	... подробнее см. на с. 102	
Код для заказа	0 601 9D4 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	20 / 18 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм	
Вес с аккумулятором	0,7 кг	
Комплект поставки	... 102	... 104
1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных зажима	x	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2608438124)	x	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 004)	-	x
2 аккумулятора 2,5 А•ч, Li-Ion (1 600 A00 4ZL)	-	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	x	-
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV	-	x
Исполнение Solo	x	-
Картонная упаковка (L-BOXX-ready)	x	-




Аккумуляторная дрель-шуруповерт 10,8 В с аккумулятором емкостью 2,0 А·ч GSR 10,8-LI Professional

Удобный и мощный инструмент

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (143 мм) очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах
- ▶ Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 15 Н·м (заворачивание в мягкий материал) при заворачивании шурупов (до 7 мм) мягкое заворачивание шурупов
- ▶ Универсальный держатель бит 1/4" фиксирует любые стандартные сверла и насадки для шурупов



Технические данные	... подробнее см. на с. 102	
Код для заказа	0 601 992 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	30 / 15 Н·м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	19 мм	
Вес с аккумулятором	0,8 кг	
Комплект поставки	... 909	
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 003)	x	
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 004)	x	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	x	
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	




Аккумуляторная дрель-шуруповерт 10,8 В с аккумулятором емкостью 2,0 А·ч GSR 10,8-2-LI Professional

Удобный и мощный инструмент

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах
- ▶ Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 15 Н·м (заворачивание в мягкий материал) при сверлении отверстий (до 19 мм) и заворачивании шурупов (до 7 мм)
- ▶ Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм



Технические данные	... подробнее см. на с. 102	
Код для заказа	0 601 868 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	30 / 15 Н·м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	19 мм	
Вес с аккумулятором	0,95 кг	
Комплект поставки	... 101	... 109
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 014)	x	-
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 003)	-	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 004)	-	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	-	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	-	x
Исполнение Solo	x	-
Картон	x	-



Аккумуляторная дрель-шурупверт 14,4 В

GSR 14,4-2-LI Professional

Самая легкая и компактная аккумуляторная дрель-шурупверт в своем классе инструментов

- ▶ Минимальный вес: всего 1,2 кг для максимального удобства использования и неустойчивой работы
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению
- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах


Дополнительные преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм



Технические данные	... подробнее см. на с. 104	
Код для заказа	0 601 9B7 ...	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	34 / 16 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм	
Комплект поставки	... 400	... 401
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	x	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (1 600 Z00 030)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	x
Картон	-	x

lightseries



Аккумуляторная дрель-шурупверт 18 В

GSR 18-2-LI Professional

Самая легкая и компактная аккумуляторная дрель-шурупверт в своем классе инструментов

- ▶ Минимальный вес: всего 1,3 кг для максимального удобства использования и неустойчивой работы
- ▶ Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 38 Н•м при сверлении отверстий (до 30 мм) и заворачивании шурупов (до 7 мм)
- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах


Дополнительные преимущества

- ▶ Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм



Технические данные	... подробнее см. на с. 106	
Код для заказа	0 601 9B7 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	38 / 17 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 450 / 1.400 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм	
Комплект поставки	... 300	... 301
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	x	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (1 600 Z00 035)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	x
Картон	-	x

lightseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 В с аккумулятором емкостью 4,0 А•ч GSR 14,4 V-EC Professional

Еще надежнее.


- ▶ Увеличение срока службы на 100 % благодаря бесщеточному э/двигателю EC
- ▶ Высокая эффективность: заворачивание до 686 шурупов (6 x 60 мм в мягкую древесину) на всего одной зарядке аккумулятора (14,4 В – 4,0 А•ч)
- ▶ Еще мощнее: 28 Н•м (мягкое заворачивание шурупов) для широкого спектра областей применения (14,4 В – 4,0 А•ч)

Технические данные	... подробнее см. на с. 105	
Код для заказа	0 601 9D6 ...	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	46 / 28 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 1.600 об/мин	
Макс. Ø шурупов	8 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	35 мм	
Комплект поставки	... 000	... 001
1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных зажима	x	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежность (2 608 438 102)	-	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 033)	-	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	x	-
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	-	x
Исполнение Solo	x	-
Картонная упаковка (L-BOXX-ready)	x	-



Новинка!

dynamicseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В с аккумулятором емкостью 5,0 А•ч GSR 18 V-EC Professional

Еще надежнее.

- ▶ Увеличение срока службы на 100 % благодаря бесщеточному э/двигателю EC
- ▶ Высокая эффективность: заворачивание до 1.000 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В - 5,0 А•ч)
- ▶ Еще мощнее: 31 Н•м (мягкое заворачивание шурупов) для широкого спектра областей применения (18 В – 5,0 А•ч)

Дополнительные преимущества


- ▶ Компактность: минимальная длина корпуса (всего 179 мм) для оптимального удобства использования

Технические данные	... подробнее см. на с. 107	
Код для заказа	-	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	50 / 31 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 0 – 1.700 об/мин	
Макс. Ø шурупов	10 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	38 мм	
Комплект поставки	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Новинка!

dynamicseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч **GSR 14,4 V-LI Professional**

Компактный и надежный инструмент с аккумулятором на 14,4 В

- ▶ Сверхкомпактность благодаря короткой длине корпуса (всего 185 мм) и малому весу (всего 1,7 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Заворачивание до 686 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (14,4 В – 4,0 А·ч)
- ▶ Мощный крутящий момент 60 Н·м благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch


Дополнительные преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)

Технические данные	... подробнее см. на с. 104
Код для заказа	0 601 866 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	60 / 25 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 1.600 об/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	32 мм
Комплект поставки	... 00E
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x



dynamicseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч **GSR 18 V-LI Professional**

Самый компактный инструмент с аккумулятором на 18 В

- ▶ Сверхкомпактность благодаря короткой длине корпуса (всего 185 мм) и малому весу (всего 1,8 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Заворачивание до 826 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А·ч)
- ▶ Мощный крутящий момент 67 Н·м благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch


Дополнительные преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)

Технические данные	... подробнее см. на с. 106
Код для заказа	0 601 866 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	67 / 28 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 1.700 об/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	35 мм
Комплект поставки	... 10H
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x



dynamicseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В с беспроводной системой зарядки

GSR 18 V-LI Professional

Компактный инструмент с аккумулятором на 18 В.

Постоянная готовность к работе благодаря инновационной беспроводной системе зарядки

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 185 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,8 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Комфорт: благодаря беспроводной системе зарядки процесс зарядки интегрирован в рабочий процесс
- ▶ Надежность: GAL 1830 W – нечувствительность к пыли и влаге благодаря закрытому дизайну (без контактов)


Дополнительные преимущества

- ▶ Заворачивание до 170 шурупов (6x60 мм, в мягкую древесину) на одной зарядке аккумулятора



Технические данные	... подробнее см. на с. 106	
Код для заказа	0 601 866 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	60 / 23 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 1.700 об/мин	
Макс. Ø шурупов	8 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	32 мм	
Комплект поставки	... 10P	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А•ч с технологией беспроводной зарядки GBA 18 В 2,0 А•ч MW-B (1 600 A00 3NC)	x	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	
Вкладыш для L-BOXX 136	x	
Зарядное устройство для беспроводной зарядки GAL 1830 W	x	

dynamicseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 В

GSR 14,4 V-EC FC2 Professional

Система Bosch FlexiClick «5-в-1»:

оптимальное решение любой задачи

- ▶ Максимальная гибкость в работе – с зажимом для бит, с угловой и эксцентриковой насадками, со сверлильным патроном-насадкой и насадкой-перфоратором система Bosch FlexiClick представляет собой оптимальное решение для любого применения
- ▶ Простота обслуживания – насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповерта


Технические данные	... подробнее см. на с. 105	
Код для заказа	0 601 9E1 ...	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	46 / 28 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 0 – 1.600 об/мин	
Макс. Ø шурупов	8 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	35 мм	

Комплект поставки	... 000	... 001
1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 129)	x	x
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 033)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	x
Насадка-перфоратор GHA FC2 (1 600 A00 3NF)	x	-
Сверлильный патрон-насадка GFA FC2 13 мм (1 600 A00 1SL)	x	x
Угловая насадка GWA FC2 (1 600 A00 1SK)	x	-
Эксцентриковая насадка GEA FC2 (1 600 A00 1SJ)	x	-



Новинка!

dynamicseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В

GSR 18 V-EC FC2 Professional

Система Bosch FlexiClick «5-в-1»:

оптимальное решение любой задачи

- ▶ Максимальная гибкость в работе — с зажимом для бит, с угловой и эксцентриковой насадками, со сверлильным патроном-насадкой и насадкой-перфоратором система Bosch FlexiClick представляет собой оптимальное решение для любого применения
- ▶ Простота обслуживания — насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповерта


Технические данные	... подробнее см. на с. 108
Код для заказа	0 601 9E1 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	50 / 31 Н•м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 0 – 1.700 об/мин
Макс. Ø шурупов	10 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	38 мм

Комплект поставки	... 100	... 101
1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности (2 608 438 129)	×	×
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	×	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	×
Насадка-перфоратор GHA FC2 (1 600 A00 3NF)	×	–
Сверлильный патрон-насадка GFA FC2 13 мм (1 600 A00 1SL)	×	×
Угловая насадка GWA FC2 (1 600 A00 1SK)	×	–
Эксцентриковая насадка GEA FC2 (1 600 A00 1SJ)	×	–



Новинка!

dynamicseries



Аккумуляторный шурупверт по гипсокартону 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А•ч GSR 18 V-EC TE Professional

Превосходная комбинация производительности и веса

- ▶ Максимальное время работы в непрерывном режиме (до 3 400 шурупов на одной зарядке аккумулятора емкостью 4,0 А•ч)
- ▶ Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы – 1,6 кг (4,0 А•ч)
- ▶ Двигатель Bosch EC для долгого срока службы


Дополнительные преимущества

- ▶ Самая компактная головка (длина всего 207 мм) для высокоточной работы

Технические данные	... подробнее см. на с. 110
Код для заказа	0 601 9C8 ...
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	25 / 5 Н•м
Частота вращения на холостом ходу	0 – 4.200 об/мин
Ёмкость аккумулятора	4,0 А•ч
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	... 001
1 бита (PH2)	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	x
L-VOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Вкладыш для L-VOXX (2 608 438 113)	x
Ограничитель глубины (2 600 460 058)	x
Универсальный держатель, магнитный (2 607 002 584)	x



dynamicseries



Аккумуляторный сетевой шуруповерт (по гипсокартону) 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

Превосходная комбинация производительности и веса

- ▶ Максимальное время работы в непрерывном режиме (до 3 400 шурупов на одной зарядке аккумулятора емкостью 4,0 А·ч)
- ▶ Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы — 1,6 кг (4,0 А·ч)
- ▶ Двигатель Bosch EC для долгого срока службы


Дополнительные преимущества

- ▶ Магазин MA 55 Professional (съемный) для серийного заворачивания
- ▶ Фиксирующая кнопка для непрерывной и неустойчивой работы



Технические данные	... подробнее см. на с. 110
Код для заказа	0 601 9C8 ...
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	25 / 5 Н·м
Частота вращения на холостом ходу	0 – 4.200 об/мин
Ёмкость аккумулятора	4,0 А·ч
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,9 кг
Комплект поставки	... 000
1 бита (PH2)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	×
Вкладыш для L-BOXX (2 608 438 113)	×
Магазинная насадка с битой (1 600 Z00 00Y)	×
Ограничитель глубины (2 600 460 058)	×
Универсальный держатель, магнитный (2 607 002 584)	×

dynamicseries



Аккумуляторная дрель-шурупверт 18 В с аккумулятором емкостью 5,0 А·ч

GSR 18 VE-2-LI Professional

Исключительная прочность

- ▶ Исключительная мощь: крутящий момент до 80 Н·м для сложных работ по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл
- ▶ Исключительная прочность: благодаря эластичному корпусу Durashield инструмент сохраняет полную работоспособность даже после падения на бетон с высоты 2 м
- ▶ Исключительное удобство: оптимальный контроль над инструментом благодаря инновационной системе Electronic Rotation Control (ERC) — распознает внезапную блокировку и в целях защиты немедленно выключает инструмент


Дополнительные преимущества

- ▶ Инновационная дополнительная рукоятка с волнистым профилем и простым механизмом блокировки для быстрой установки/снятия и надежной фиксации

Технические данные	... подробнее см. на с. 109
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	80 / 47 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.700 об/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	50 мм
Вес с аккумулятором	2,4 кг
Комплект поставки	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—



robustseries



Аккумуляторная дрель-шурупверт 18 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч

GSR 18 VE-2-LI Professional


Исключительная прочность

- ▶ Исключительная мощь: крутящий момент до 80 Н·м для сложных работ по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл
- ▶ Исключительная прочность: благодаря эластичному корпусу Durashield инструмент сохраняет полную работоспособность даже после падения на бетон с высоты 2 м
- ▶ Исключительное удобство: оптимальный контроль над инструментом благодаря инновационной системе Electronic Rotation Control (ERC) — распознает внезапную блокировку и в целях защиты немедленно выключает инструмент

Технические данные	... подробнее см. на с. 109
Код для заказа	0 601 9D9 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	80 / 47 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.700 об/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	50 мм
Вес с аккумулятором	2,4 кг
Комплект поставки	... 100
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 115)	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Дополнительная рукоятка 2 609 199 662	x



robustseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 В с аккумулятором емкостью 4,0 А·ч


GSR 36 VE-2-LI Professional

Сокращает процесс заворачивания длинных шурупов

- ▶ Исключительная мощность: крутящий момент до 100 Н·м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению — заворачивает даже шурупы 8 x 280 мм (в мягкую древесину) на 2-й скорости
- ▶ Увеличение продолжительности времени работы на одной зарядке аккумулятора более чем на 50 % благодаря новым аккумуляторам емкостью 4,0 А·ч с технологией Bosch CoolPack (ср. 36 В/2,6 А·ч)
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря инновационной системе Electronic Rotation Control (ERC), — она распознает внезапную блокировку и отключает инструмент



Технические данные	... подробнее см. на с. 111
Код для заказа	0 601 9C0 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	100 / 60 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 420 / 0 – 1.800 об/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	102 мм
Комплект поставки ... 100	
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 111)	×
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под зарядное устройство (2 608 438 112)	×
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 03С)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 609 199 583)	×



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 В с аккумулятором емкостью 2,0 А·ч


GSR 36 VE-2-LI Professional

Сокращает процесс заворачивания длинных шурупов

- ▶ Исключительная мощность: крутящий момент до 100 Н·м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению — заворачивает даже шурупы 8 x 280 мм (в мягкую древесину) на 2-й скорости
- ▶ Увеличение продолжительности времени работы на одной зарядке аккумулятора более чем на 50 % благодаря новым аккумуляторам емкостью 2,0 А·ч с технологией Bosch CoolPack (ср. 36 В/1,3 А·ч)
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря инновационной системе Electronic Rotation Control (ERC), — она распознает внезапную блокировку и отключает инструмент



Технические данные	... подробнее см. на с. 111
Код для заказа	—
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	100 / 60 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 420 / 0 – 1.800 об/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	102 мм
Комплект поставки	
—	—



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru