

ЭЛЕКТРОПИЛЫ

ПАНЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ

GCM 800 SJ, 8 SJL, 10 S, 10 SD, 12 SD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru

Панельная пила



GCM 800 SJ Professional

Компактный и легкий инструмент для стандартных пропилов

- ▶ Вес всего 13,5 кг для оптимального удобства обращения
- ▶ Диапазон резания в горизонтальной плоскости 270 мм для стандартного применения



Технические данные	... подробнее см. на с. 411
Код для заказа	0 601 B19 ...
Частота вращения на холостом ходу	5.500 об/мин
Диаметр пильного диска	216 мм
Регулировка угла скоса	47°Л / 47°П
Регулировка угла наклона	45°Л / 0°П
Производительность резания при 0°	70 x 270 мм
Производительность резания, угол скоса 45°	70 x 190 мм
Производительность резания, угол наклона 45°	48 x 270 мм
Комплект поставки	... 000
Ключ с внутренним шестигранником	x
Пильный диск 216 x 30 мм	x



Панельная пила

GCM 8 SJL Professional



Оптимизированная система управления пылеудалением при увеличенном диапазоне пиления в горизонтальной плоскости

- ▶ Оптимизированная система управления пылеудалением для здоровой и чистой работы
- ▶ Диапазон пиления в горизонтальной плоскости 312 мм — для различных областей применения
- ▶ Малый вес 17 кг — для максимального удобства транспортировки

Дополнительные преимущества

- ▶ Встроенный лазер для высокоточного пиления
- ▶ Встроенные боковые элементы для подачи заготовки
- ▶ Интуитивно понятная боковая фиксация наклона
- ▶ Ограничитель глубины для прорезания пазов
- ▶ 2-точечная система пылеудаления
- ▶ Встроенная рукоятка облегчает транспортировку

Технические данные	... подробнее см. на с. 411
Код для заказа	0 601 B19 ...
Частота вращения на холостом ходу	5.500 об/мин
Диаметр пильного диска	216 мм
Регулировка угла скоса	52°Л / 60°П
Регулировка угла наклона	47°Л / 2°П
Производительность резания при 0°	70 x 312 мм
Производительность резания, угол скоса 45°	70 x 214 мм
Производительность резания, угол наклона 45°	48 x 312 мм
Комплект поставки	... 100
Зажим (1 609 B04 224)	x
Пильный диск 216 x 30 мм	x



Панельная пила

GCM 10 S Professional


Большой диапазон пиления и высочайшая точность

- ▶ Двигатель мощностью 1800 Вт для выполнения самых сложных работ
- ▶ Точные пропилы благодаря параллельному ведению салазок
- ▶ Макс. ширина пропила до 305 мм

Дополнительные преимущества

- ▶ Макс. высота пропила 87 мм повышает функциональность
- ▶ Угол скоса 52° влево / 62° вправо позволяет выполнять различные угловые пропилы
- ▶ Блокировка шпинделя для простой смены пильного диска
- ▶ Наклонная пильная головка до 47° влево для выполнения наклонных пропилов

Технические данные	... подробнее см. на с. 411
Код для заказа	0 601 B20 ...
Частота вращения на холостом ходу	4.700 об/мин
Диаметр пильного диска	254 мм
Регулировка угла скоса	52° Л / 62° П
Регулировка угла наклона	47° Л
Производительность резания при 0°	87 x 305 мм
Производительность резания, угол скоса 45°	87 x 216 мм
Производительность резания, угол наклона 45°	53 x 305 мм
Комплект поставки	... 508
Быстрозажимная струбцина (2 608 040 205)	x
Вставная плита (2 607 960 019)	x
Переходник для пылесоса (2 600 499 071)	x
Пильный диск 254x30 мм (2 608 640 436)	x
Пылесборный мешок (2 605 411 204)	x




Панельная пила

GCM 10 SD Professional

Универсальный и практичный инструмент

- ▶ 2-сторонняя регулировка угла наклона (до 47° справа, до 46° слева)
- ▶ Простая и удобная регулировка угла на передней стороне инструмента
- ▶ Рукоятка с мягкой накладкой, удобно фиксируемая в 4 положениях

Технические данные	... подробнее см. на с. 411
Код для заказа	0 601 B22 ...
Частота вращения на холостом ходу	5.000 об/мин
Диаметр пильного диска	254 мм
Регулировка угла скоса	52° Л / 60° П
Регулировка угла наклона	47° Л / 46° П
Производительность резания при 0°	85 x 305 мм
Производительность резания, угол скоса 45°	85 x 216 мм
Производительность резания, угол наклона 45°	50 x 305 мм
Комплект поставки	... 508
Быстрозажимная струбцина (2 608 040 205)	x
Вставная плита (2 607 960 021)	x
Пильный диск 254x30 мм (2 608 640 436)	x
Пылесборный мешок с переходником (2 605 411 212)	x



Большой диапазон пиления наряду с высоким комфортом


- ▶ 2-сторонняя регулировка угла наклона до 47°
- ▶ Простая и удобная регулировка угла наклона на передней стороне инструмента (52° влево, 60° вправо)
- ▶ Рукоятка с мягкой накладкой, удобно фиксирующаяся в 4 положениях

Дополнительные преимущества

- ▶ Высокая производительность резки 110 x 305 мм (угол скоса 0°, угол наклона 0°)



Технические данные	... подробнее см. на с. 411
Код для заказа	0 601 B23 ...
Частота вращения на холостом ходу	3.800 об/мин
Диаметр пильного диска	305 мм
Регулировка угла скоса	52°Л / 60°П
Регулировка угла наклона	47°Л / 47°П
Производительность резания при 0°	110 x 305 мм
Производительность резания, угол скоса 45°	110 x 217 мм
Производительность резания, угол наклона 45°	63 x 305 мм
Комплект поставки	... 508
Быстрозажимная струбцина (2 608 040 205)	×
Вставная плита (2 607 960 020)	×
Пильный диск 305x30 мм (2 608 640 441)	×
Пылесборный мешок с переходником (2 605 411 211)	×



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru