

ШЛИФМАШИНЫ МЕТАЛЛОБРАБОТКИ

УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

GWS 7-115, 7-115E, 7-125, 9-115, 9-115 P, 9-125, 9-125 P, 11-125, 11-125 P, 13-125 CI, 13-125 CIХ, 12-125 CIР, 12-125 CIРХ, 13-125 CIE, 13-125 CIEХ, 12-125 CIEP, 12-125 CIEPХ, 17-125 CI, 17-125 CIХ, 15-125 CIР, 15-125 CIРХ, 17-125 CIE, 17-125 CIEХ, 15-125 CIEP, 15-125 CIEPХ, 17-125 CIT, 17-150 CI, 15-150 CIР, 15-125 CIH, 15-125 CIEH, 15-125 CITH, 15-150 CIH, 17-125 INOX, 22-180 LVI, 22-230 LVI, 24-180 LVI, 24-230 LVI, 26-180 LVI, 26-230 LVI, 22-180 H, 22-180 JH, 22-230 H, 22-230 JH, 24-180 JH, 24-230 H, 24-230 JH, 26-180 JH, 26-230 JH, 24-230 JVX, 24-300 J

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru

Угловая шлифмашина

GWS 7-115 Professional

Минимальный обхват рукоятки при мощности 720 Вт


- ▶ Самый маленький обхват рукоятки (176 мм) по сравнению с другими угловыми шлифмашинами аналогичной мощности для исключительно комфортной работы
- ▶ Двигатель мощностью 720 Вт и весом всего 1,9 кг для работы в непрерывном режиме
- ▶ Плоский корпус редуктора для комфортной работы даже в узких местах

Дополнительные преимущества

- ▶ Специальные вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя и увеличения его срока службы



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 252 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 388 ... |
| Число оборотов холостого хода | 11.000 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 720 Вт |
| Диам. круга | 115 мм |
| Выключатель | 2 скорости |
| Комплект поставки | ... 101 |
| Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 602 025 067) | × |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | × |
| Защитный кожух (1 619 P06 547) | × |
| Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 060) | × |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | × |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Угловая шлифмашина

GWS 7-115 E Professional

Минимальный обхват рукоятки при мощности 720 Вт


- ▶ Самый маленький обхват рукоятки (176 мм) по сравнению с другими угловыми шлифмашинами аналогичной мощности для исключительно комфортной работы
- ▶ Двигатель мощностью 720 Вт и весом всего 1,9 кг для работы в непрерывном режиме
- ▶ Плоский корпус редуктора для комфортной работы даже в узких местах

Дополнительные преимущества

- ▶ Специальные вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя и увеличения его срока службы
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух для эффективной защиты пользователя
- ▶ 6-ступенчатый предварительный выбор числа оборотов для обработки различных материалов



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 252 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 388 ... |
| Число оборотов холостого хода | 2.800 – 11.000 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 720 Вт |
| Диам. круга | 115 мм |
| Выключатель | 2 скорости |
| Комплект поставки | ... 201 |
| Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 602 025 067) | × |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | × |
| Защитный кожух (1 619 P06 547) | × |
| Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 060) | × |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | × |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Угловая шлифмашина

GWS 7-125 Professional

Минимальный хват рукоятки при мощности 720 Вт


- ▶ Самый маленький хват рукоятки (176 мм) по сравнению с другими угловыми шлифмашинами аналогичной мощности для исключительно комфортной работы
- ▶ Двигатель мощностью 720 Вт и весом всего 1,9 кг для работы в непрерывном режиме
- ▶ Плоский корпус редуктора для комфортной работы даже в узких местах

Дополнительные преимущества

- ▶ Специальные вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения двигателя и увеличения его срока службы
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух для эффективной защиты пользователя



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 252 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 388 ... |
| Число оборотов холостого хода | 11.000 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 720 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | 2 скорости |
| Комплект поставки | ... 102 |
| Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 602 025 067) | × |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | × |
| Защитный кожух (1 619 P06 548) | × |
| Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 060) | × |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | × |



Угловая шлифмашина

GWS 9-115 Professional

Самый выносливый инструмент в своем классе


- ▶ Двигатель мощностью 900 Вт для высокой производительности
- ▶ Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- ▶ Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток

Дополнительные преимущества

- ▶ Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 253 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 790 ... |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Диам. круга | 115 мм |
| Выключатель | 2 скорости |
| Комплект поставки | ... 000 |
| Дополнительная рукоятка 1 602 025 024 | × |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | × |
| Защитный кожух (1 605 510 364) | × |
| Картон | × |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 043) | × |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | × |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Угловая шлифмашина

GWS 9-115 P Professional

Новая серия угловых шлифмашин PROtection:
надежность, оптимальное удобство в использовании
и превосходная защита пользователя


- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощный и надежный двигатель для эффективной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- ▶ Усиленная втулка в месте крепления повышает срок службы кабеля



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 253 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Диам. круга | 115 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Угловая шлифмашина

GWS 9-125 Professional

Самый выносливый инструмент в своем классе


- ▶ Двигатель мощностью 900 Вт для высокой производительности
- ▶ Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- ▶ Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток

Дополнительные преимущества

- ▶ Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух — легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 253 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 791 ... |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | 2 скорости |
| Комплект поставки | ... 000 |
| Дополнительная рукоятка 1 602 025 024 | x |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | x |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 043) | x |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | x |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Угловая шлифмашина

GWS 9-125 P Professional


Новая серия угловых шлифмашин PROtection:
надежность, оптимальное удобство в использовании
и превосходная защита пользователя

- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощный и надежный двигатель для эффективной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- ▶ Усиленная втулка в месте крепления повышает срок службы кабеля
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 253 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 11-125 Professional


Самый выносливый инструмент в своем классе

- ▶ Двигатель мощностью 1 100 Вт для высокой производительности
- ▶ Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- ▶ Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток

Дополнительные преимущества

- ▶ Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 254 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 792 ... |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.100 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | 2 скорости |
| Комплект поставки | ... 000 |
| Дополнительная рукоятка 1 602 025 024 | x |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | x |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 043) | x |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | x |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 11-125 P Professional

Новая серия угловых шлифмашин PROtection:
надежность, оптимальное удобство в использовании
и превосходная защита пользователя


- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощный и надежный двигатель для эффективной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- ▶ Усиленная втулка в месте крепления повышает срок службы кабеля



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 254 |
|---|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 792 ... |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.100 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | ... 200 |
| Дополнительная рукоятка (1 602 025 024) | × |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | × |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | × |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 043) | × |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | × |



Угловая шлифмашина

GWS 13-125 CI Professional

Высокая производительность и оптимальная
защита пользователя


- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1 300 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- ▶ Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 254 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.300 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | 2 скорости |
| Комплект поставки | — |
| - | - |



Новинка!



Угловая шлифмашина

GWS 13-125 CIX Professional

Электронная тормозная система для эффективной работы наряду с высокой степенью защиты пользователя

- ▶ Эффективная и комфортная работа: мощный двигатель 1300 Вт и сокращение времени простоя на 70 %
- ▶ Магнитная тормозная система не зависит от таких внешних факторов воздействия, как количество пыли или наличие масла, и надежно срабатывает даже при отказе электропитания
- ▶ Тормозная система не требует никакого обслуживания и не оказывает никакого воздействия на срок службы инструментов и угольных щеток


Дополнительные преимущества

- ▶ Высокий уровень защиты пользователя благодаря встроенной функции блокировки пуска. Увеличенное усилие зажима благодаря специальной тонкой резьбе M14x1,1,5 эффективно противодействует тормозным усилиям и предотвращает непреднамеренную расфиксацию сменного инструмента

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 254 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.300 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Комплект поставки | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Новинка!



Угловая шлифмашина

GWS 12-125 CIP Professional



Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя

- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощность и надежность: мощные и выносливые двигатели с функцией константной электроники для эффективной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Лидерство в сфере защиты пользователя благодаря функции KickBack Stop и защите от непреднамеренного включения
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 254 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.200 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 13-125 CIEХ Professional

Электронная тормозная система для эффективной работы наряду с высокой степенью защиты пользователя

- ▶ Эффективная и комфортная работа: мощный двигатель 1300 Вт и сокращение времени простоя на 70 %
- ▶ Магнитная тормозная система не зависит от таких внешних факторов воздействия, как количество пыли или наличие масла, и надежно срабатывает даже при отказе электропитания
- ▶ Тормозная система не требует никакого обслуживания и не оказывает никакого воздействия на срок службы инструментов и угольных щеток



Дополнительные преимущества

- ▶ Высокий уровень защиты пользователя благодаря встроенной функции блокировки пуска. Увеличенное усилие зажима благодаря специальной тонкой резьбе M14x1,1,5 эффективно противодействует тормозным усилиям и предотвращает непреднамеренную расфиксацию сменного инструмента

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 255 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 2.800 – 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.300 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Комплект поставки | |
| - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Новинка!



Угловая шлифмашина

GWS 12-125 CIEP Professional



Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя

- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощь и надежность: мощные и выносливые двигатели с функцией константной электроники для эффективной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Лидерство в сфере защиты пользователя благодаря функции KickBack Stop и защите от непреднамеренного включения

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 255 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 2.800 – 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.200 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | |
| - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Угловая шлифмашина

GWS 12-125 CIEPX Professional

Электронная тормозная система для эффективной работы наряду с высокой степенью защиты пользователя

- ▶ Эффективная и комфортная работа: мощный двигатель 1200 Вт и сокращение времени простоя на 70 %
- ▶ Магнитная тормозная система не зависит от таких внешних факторов воздействия, как количество пыли или наличие масла, и надежно срабатывает даже при отказе электропитания
- ▶ Тормозная система не требует никакого обслуживания и не оказывает никакого воздействия на срок службы инструментов и угольных щеток



Дополнительные преимущества

- ▶ Высокий уровень защиты пользователя благодаря встроенной функции блокировки пуска. Увеличенное усилие зажима благодаря специальной тонкой резьбе M14x1,5 эффективно противодействует тормозным усилиям и предотвращает непреднамеренную расфиксацию сменного инструмента.



Новинка!

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 255 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 794 ... |
| Число оборотов холостого хода | 2.800 – 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.200 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Комплект поставки | ... 302 |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171) | × |
| Зажимная гайка M14 x 1,5 (2 608 000 625) | × |
| Зажимная гайка для опорной тарелки M14 x 1,5 (2 608 000 C23) | × |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | × |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 043) | × |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | × |



Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CIP Professional

Новая серия угловых шлифмашин PROtection:
надежность, оптимальное удобство в использовании
и превосходная защита пользователя



- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощность и надежность: мощные и выносливые двигатели с функцией константной электроники для эффективной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Лидерство в сфере защиты пользователя благодаря функции KickBack Stop и защите от непреднамеренного включения



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 257 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | |
| - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CIPX Professional

Электронная тормозная система для эффективной работы наряду с высокой степенью защиты пользователя

- ▶ Эффективная и комфортная работа: мощный двигатель 1500 Вт и сокращение времени простоя на 70 %
- ▶ Магнитная тормозная система не зависит от таких внешних факторов воздействия, как количество пыли или наличие масла, и надежно срабатывает даже при отказе электропитания
- ▶ Тормозная система не требует никакого обслуживания и не оказывает никакого воздействия на срок службы инструментов и угольных щеток


Дополнительные преимущества

- ▶ Высокий уровень защиты пользователя благодаря встроенной функции блокировки пуска. Увеличенное усилие зажима благодаря специальной тонкой резьбе M14x1,5 эффективно противодействует тормозным усилиям и предотвращает непреднамеренную расфиксацию сменного инструмента.



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 257 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 795 ... |
| Число оборотов холостого хода | 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Комплект поставки | ... 302 |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171) | x |
| Зажимная гайка M14 x 1,5 (2 608 000 625) | x |
| Зажимная гайка для опорной тарелки M14 x 1,5 (2 608 000 C23) | x |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 043) | x |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | x |

Новинка!



Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CIEP Professional

Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя



- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощность и надежность: мощные и выносливые двигатели с функцией константной электроники для эффективной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Лидерство в сфере защиты пользователя благодаря функции KickBack Stop и защите от непреднамеренного включения



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 258 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 796 ... |
| Число оборотов холостого хода | 2.800 – 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | ... 202 |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171) | x |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | x |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 043) | x |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | x |



Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CIEPX Professional

Электронная тормозная система для эффективной работы наряду с высокой степенью защиты пользователя

- ▶ Эффективная и комфортная работа: мощный двигатель 1500 Вт и сокращение времени простоя на 70 %
- ▶ Магнитная тормозная система не зависит от таких внешних факторов воздействия, как количество пыли или наличие масла, и надежно срабатывает даже при отказе электропитания
- ▶ Тормозная система не требует никакого обслуживания и не оказывает никакого воздействия на срок службы инструментов и угольных щеток



Дополнительные преимущества

- ▶ Высокий уровень защиты пользователя благодаря встроенной функции блокировки пуска. Увеличенное усилие зажима благодаря специальной тонкой резьбе M14x1,5 эффективно противодействует тормозным усилиям и предотвращает непреднамеренную расфиксацию сменного инструмента.



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 258 |
|--|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 796 ... |
| Число оборотов холостого хода | 2.800 – 11.500 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Комплект поставки | ... 302 |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171) | x |
| Зажимная гайка M14 x 1,5 (2 608 000 625) | x |
| Зажимная гайка для опорной тарелки M14 x 1,5 (2 608 000 C23) | x |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 043) | x |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | x |

Новинка!



Угловая шлифмашина

GWS 15-150 CIP Professional

Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя



- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощность и надежность: мощные и выносливые двигатели с функцией константной электроники для эффективной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Лидерство в сфере защиты пользователя благодаря функции KickBack Stop и защите от непреднамеренного включения



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 259 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Число оборотов холостого хода | 9.300 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 Вт |
| Диам. круга | 150 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | |
| - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CIP Professional

Высокая эффективность и оптимальный комфорт


- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря эргономичной рукоятке с мягкой накладкой и лучшее распределение веса на единицу мощности для длительного применения и выполнения работ над головой
- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 1 500 Вт с функцией защиты от непреднамеренного включения и функцией константной электроники
- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент

Дополнительные преимущества

- ▶ Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неустойчивой (EN 60745)



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 259 |
|--|--|
| Код для заказа | 0 601 830 ... |
| Число оборотов холостого хода | 11.000 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | ... 222 |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 123) | x |
| Зажимная гайка (№ ET 1 603 345 043) | x |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | x |
| Ключ под два отверстия (№ ET 1 607 950 052) | x |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | x |



Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CIEH Professional

Высокая эффективность и оптимальный комфорт


- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря эргономичной рукоятке с мягкой накладкой и лучшее распределение веса на единицу мощности для длительного применения и выполнения работ над головой
- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 1 500 Вт с функцией защиты от непреднамеренного включения и функцией константной электроники
- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент

Дополнительные преимущества

- ▶ Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неустойчивой (EN 60745)



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 259 |
|--|--|
| Код для заказа | 0 601 830 ... |
| Число оборотов холостого хода | 2.800 – 11.000 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | ... 322 |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 123) | × |
| Зажимная гайка (№ ET 1 603 345 043) | × |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | × |
| Ключ под два отверстия (№ ET 1 607 950 052) | × |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | × |



Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CITH Professional

Высокая эффективность и оптимальный комфорт



- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря эргономичной рукоятке с мягкой накладкой и лучшее распределение веса на единицу мощности для длительного применения и выполнения работ над головой
- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 1 500 Вт с функцией защиты от непреднамеренного включения и функцией константной электроники
- ▶ С очень высоким крутящим моментом и высоким числом оборотов под нагрузкой – для выполнения самых сложных работ

Дополнительные преимущества

- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 260 |
|--|--|
| Код для заказа | 0 601 830 ... |
| Число оборотов холостого хода | 2.800 – 9.300 об/мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 Вт |
| Диам. круга | 125 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | ... 427 |
| Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031) | × |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 123) | × |
| Зажимная гайка (№ ET 1 603 345 043) | × |
| Защитный кожух (1 605 510 365) | × |
| Ключ под два отверстия (№ ET 1 607 950 052) | × |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) | × |
| Чемоданчик (2 605 438 619) | × |



Угловая шлифмашина

GWS 22-180 LVI Professional

Мощный инструмент с минимальным весом



- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт и стержневая рукоятка
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50% для неустойчивой работы (EN 60745)

Дополнительные преимущества

- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока
- ▶ Ограничение пускового тока и плавный пуск инструмента



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 271 |
|--|--|
| Код для заказа | 0 601 890 ... |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.200 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8.500 об/мин |
| Диам. круга | 180 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | ... D00 |
| Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 280) | × |
| Выключатель Tricontrol | × |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181) | × |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | × |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 048) | × |
| Опорный фланец (1 605 703 099) | × |



Угловая шлифмашина

GWS 22-230 LVI Professional

Мощный инструмент с минимальным весом



- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт и стержневая рукоятка
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50% для неустойчивой работы (EN 60745)

Дополнительные преимущества

- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 271 |
|--|--|
| Код для заказа | 0 601 891 ... |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.200 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6.600 об/мин |
| Диам. круга | 230 мм |
| Выключатель | PROtection/Tri-Control (см. комплект поставки) |
| Комплект поставки | ... D00 |
| Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 281) | × |
| Выключатель Tricontrol | × |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181) | × |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | × |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 048) | × |
| Опорный фланец (1 605 703 099) | × |



Угловая шлифмашина

GWS 24-180 LVI Professional

Мощный инструмент с минимальным весом


- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт и поворотная рукоятка-скоба
- ▶ Минимальный вес среди инструментов этого класса
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50% для неустойчивой работы (EN 60745)

Дополнительные преимущества

- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока
- ▶ Ограничение пускового тока и плавный пуск инструмента



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 271 | |
|-----------------------------------|--|--|
| Код для заказа | — | |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.400 Вт | |
| Число оборотов холостого хода | 8.500 об/мин | |
| Диам. круга | 180 мм | |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol | |
| Комплект поставки | — | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |



Угловая шлифмашина

GWS 24-230 LVI Professional

Мощный инструмент с минимальным весом



- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт и поворотная рукоятка-скоба
- ▶ Минимальный вес среди инструментов этого класса
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50% для неустойчивой работы (EN 60745)

Дополнительные преимущества

- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 271 | |
|--|--|----------------|
| Код для заказа | 0 601 893 ... | |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.400 Вт | |
| Число оборотов холостого хода | 6.600 об/мин | |
| Диам. круга | 230 мм | |
| Выключатель | PROtection/Tri-Control (см. комплект поставки) | |
| Комплект поставки | ... F00 | ... F04 |
| Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031) | - | x |
| Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 281) | x | x |
| Выключатель Tricontrol | x | x |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181) | x | x |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | x | - |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 048) | x | x |
| Опорный фланец (1 605 703 099) | x | x |



Угловая шлифмашина

GWS 26-180 LVI Professional



Мощность 2600 Вт – и исключительная легкость

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2600 Вт для повышения производительности
- ▶ Минимальный вес в классе 2600 Вт (всего 5,5 кг)
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой гашения вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 40% – для неутомительной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Система KickBack Stop: распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент
- ▶ Поворотная рукоятка-скоба для оптимального шлифования и резки
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока
- ▶ Ограничение пускового тока и плавный пуск инструмента

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 272 |
|-----------------------------------|--|
| Код для заказа | — |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8.500 об/мин |
| Диам. круга | 180 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 26-230 LVI Professional



Мощность 2.600 Вт – и исключительная легкость

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2600 Вт для повышения производительности
- ▶ Минимальный вес в классе 2600 Вт (всего 5,6 кг)
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой гашения вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 40% – для неутомительной работы

Дополнительные преимущества

- ▶ Система KickBack Stop: распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 272 |
|--|--|
| Код для заказа | 0 601 895 ... |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6.600 об/мин |
| Диам. круга | 230 мм |
| Выключатель | PROtection/Tri-Control (см. комплект поставки) |
| Комплект поставки | ... F04 |
| Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031) | x |
| Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 281) | x |
| Выключатель Tricontrol | x |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 048) | x |
| Опорный фланец (1 605 703 099) | x |



Угловая шлифмашина

GWS 22-180 H Professional

Компактный и мощный инструмент для самых жестких условий эксплуатации



- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт для повышения производительности
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки

Дополнительные преимущества

- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы
- ▶ Двойное уплотнение шарикоподшипников и особенно надежный редуктор гарантируют долгий срок службы



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 272 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.200 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8.500 об/мин |
| Диам. круга | 180 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 22-180 JH Professional

Компактный и мощный инструмент для самых жестких условий эксплуатации



- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт для повышения производительности
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки

Дополнительные преимущества

- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 272 |
|-----------------------------------|--|
| Код для заказа | — |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.200 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8.500 об/мин |
| Диам. круга | 180 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 22-230 H Professional

Компактный и мощный инструмент для самых жестких условий эксплуатации


- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт для повышения производительности
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу

Дополнительные преимущества

- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 272 |
|---|--|
| Код для заказа | 0 601 882 ... |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.200 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6.500 об/мин |
| Диам. круга | 230 мм |
| Выключатель | PROtection/Tri-Control (см. комплект поставки) |
| Комплект поставки | |
| Выключатель PROtection | x |
| Дополнительная рукоятка (1 602 025 022) | x |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | x |
| Защитный кожух (2 605 510 298) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 048) | x |
| Опорный фланец (1 605 703 099) | x |



Угловая шлифмашина

GWS 22-230 JH Professional

Компактный и мощный инструмент для самых жестких условий эксплуатации


- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт для повышения производительности
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки

Дополнительные преимущества

- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 272 |
|---|--|
| Код для заказа | 0 601 882 ... |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.200 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6.500 об/мин |
| Диам. круга | 230 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | |
| Дополнительная рукоятка (1 602 025 022) | x |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | x |
| Защитный кожух (2 605 510 174) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 048) | x |
| Опорный фланец (1 605 703 099) | x |



Угловая шлифмашина

GWS 24-180 JH Professional



Мощность при малом весе

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт для высокой производительности
- ▶ Компактная конструкция для удобства использования и управления машиной
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

Дополнительные преимущества

- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы
- ▶ Двойное уплотнение шарикоподшипников и особенно надежный редуктор гарантируют долгий срок службы

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 273 |
|-----------------------------------|--|
| Код для заказа | — |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.400 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8.500 об/мин |
| Диам. круга | 180 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 24-230 H Professional


Мощность при малом весе

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт для высокой производительности
- ▶ Компактная конструкция для удобства использования и управления машиной

Дополнительные преимущества

- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы
- ▶ Двойное уплотнение шарикоподшипников и особенно надежный редуктор гарантируют долгий срок службы
- ▶ Быстрозажимная гайка SDS Bosch (предлагается в качестве принадлежности)

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 273 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Код для заказа | — |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.400 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6.500 об/мин |
| Диам. круга | 230 мм |
| Выключатель | PROtection |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 24-230 JH Professional



Мощность при малом весе

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт для высокой производительности
- ▶ Компактная конструкция для удобства использования и управления машиной
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

Дополнительные преимущества

- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы
- ▶ Двойное уплотнение шарикоподшипников и особенно надежный редуктор гарантируют долгий срок службы

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 273 |
|-----------------------------------|--|
| Код для заказа | — |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.400 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6.500 об/мин |
| Диам. круга | 230 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 26-180 JH Professional



Максимальная мощность для самых жестких условий эксплуатации

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2600 Вт для повышения производительности
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

Дополнительные преимущества

- ▶ Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 50% для неустойчивой работы (EN 60745)

| Технические данные | ... подробнее см. на с. 273 |
|-----------------------------------|--|
| Код для заказа | — |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8.500 об/мин |
| Диам. круга | 180 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина

GWS 26-230 JH Professional

Максимальная мощность для самых жестких условий эксплуатации



- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2600 Вт для повышения производительности
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

Дополнительные преимущества

- ▶ Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 50% для неутомительной работы (EN 60745)



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 273 |
|-----------------------------------|--|
| Код для заказа | — |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6.500 об/мин |
| Диам. круга | 230 мм |
| Выключатель | Предохранительный выключатель Tricontrol |
| Комплект поставки | — |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



Угловая шлифмашина


GWS 24-230 JVX Professional

Мощный инструмент с оптимальной тормозной системой среди инструментов этого класса

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт для повышения производительности
- ▶ Запатентованный тормоз выбега останавливает круг за 2,5 с и позволяет быстро и безопасно управлять машиной
- ▶ Быстрозажимная гайка SDS от Bosch и блокировка шпинделя обеспечивают быструю смену круга без использования дополнительного инструмента



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 274 |
|--|--|
| Код для заказа | 0 601 864 ... |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.400 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 6.500 об/мин |
| Диам. круга | 230 мм |
| Выключатель | PR0tection/Tri-Control (см. комплект поставки) |
| Комплект поставки | ... 504 |
| Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031) | x |
| Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 281) | x |
| Выключатель Tricontrol | x |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181) | x |
| Зажимная гайка (1 603 340 040) | x |
| Ключ под два отверстия (1 607 950 048) | x |
| Опорный фланец (1 605 703 099) | x |



Специалист по суперглубокой резке


- ▶ При глубине резки до 95 мм – для работ по стали и камню
- ▶ Устойчивые направляющие салазки для точной серийной резки
- ▶ Рукоятка-скоба размещена в центре тяжести инструмента, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение веса

Дополнительные преимущества

- ▶ Также подходит для сухой резки алмазными кругами диам. до 300 мм и работы с вытяжным кожухом
- ▶ Быстрозажимная гайка SDS входит в комплект поставки
- ▶ Удобная в использовании рукоятка, выставляемая под нужным углом
- ▶ Плоская головка редуктора
- ▶ Быстрая регулировка положения защитного кожуха без инструмента с фиксацией
- ▶ Третье отверстие с резьбой для дополнительной рукоятки, корпус редуктора переставляется в 4 положениях с шагом 90°



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 274 |
|---|-----------------------------|
| Код для заказа | 0 601 364 ... |
| Номинальная потребляемая мощность | 2.400 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 5.000 об/мин |
| Диам. круга | 300 мм |
| Комплект поставки | ... 800 |
| Болт с шестигранной головкой (№ ET 2 603 450 007) | × |
| Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031) | × |
| Зажимной диск (2 605 703 016) | × |
| Защитный кожух (1 605 510 224) | × |
| Опорный фланец (2 605 703 017) | × |
| Рукоятка-скоба (1 607 000 247) | × |
| Салазки (2 608 190 025) | × |



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru